92 700
92 750
92 800
92 850
13 100
13 050
13 000
ca. 801 m2
100/1
ca. 776 m2
95/12
95/13
ca. 1010 m2
1
22
98/11
ca. 800 m2
23
98/12
ca. 803 m2
103/11
103/12
Weidering
2
ca. 817 m2
95/14
95/17
98/14
95/18
21
ca. 731 m2
103/13
15
ca. 924 m2
3
ca. 821 m2
95/15
98/15
16
ca. 733 m2
98/16
103/29
14
ca. 1958 m2
103/14
95/16
4
ca. 825 m2
95/19
20
ca. 753 m2
98/19
17
ca. 753 m2
98/20
103/25
103/28
5
ca. 830 m2
19
ca. 731 m2
103/26
18
ca. 731 m2
103/27
13
103/22
6
ca. 801 m2
103/10
12
ca. 885 m2
103/15
7
1202 m2
103/21
8
ca. 827 m2
103/20
9
ca. 940 m2
103/19
10
11
ca. 1262 m2
103/17
103/16
ca. 5m2

Zeichenerklärung

HA 17
D 4,36
D (4,38)
S 2,83
SÜ/I 2,90
↓ 1,55

- Schachtnummer
- Deckelhöhe
- Deckelhöhe zweitteilig
- Sohlhöhe
- Sohlhöhe Seitenzulauf
- Schachttiefe
- Fließrichtung
- Gefälle
- Material
- Rohrdurchmesser
- Haltungslänge
- Scheitel
- Abzweig bis kurz vor die Grundstücksgrenze
- Abzweig und Hausanschlussschacht Leitung DN 160, PP
- Abgedeckelter Abzweig
- Stationierung vom tieferen Schacht

Alle Stzg-Rohre liegen in der Tragfähigkeitsklasse TKL=240 und der Straßenverkehrslast SLW=60 vor.
Die Anpassung der vorläufigen Deckelhöhen erfolgt im Straßenbereich im Zuge des Straßenendausbaus.
Die Anpassung der vorläufigen Deckelhöhen auf den Baugrundstücken erfolgt durch private Bauherrn im Zuge der Erstellung der Außenanlagen auf dem Baugrundstück.

Datum	Änderung	Bearbeiter

Bauvorhaben

Erschließung Horburg
-Ausbau Weidering-

Darstellung

BESTANDSPLAN - SW-Kanalisation, Vorabzug

Föllmer
Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG
Am Rischpool 4 • 21406 Melbeck
Tel. 04134/9171-0 • Fax 04134/917121

Maßstab	bearbeitet	gezeichnet	Datum
1:500	Wi	Wi	03/2026

Bauherr

Gemeinde Barum/Samtgemeinde Bardowick

R=32592685.949
H=5912974.487
D=0.0000 gon